

# CITROËN BERLINGO VAN TEKNISET TIEDOT

MOOTTORI	BlueHDi 100 6 vaihteinen	BlueHDi 130 EAT8 vaihteinen automaatti
TYYPPI	Diesel - Turbo - 16 venttiiliä	
SYLINTERILUKU	4	
ISKUTILAVUUS cm <sup>3</sup>	1499	
SUURIN TEHO kW (hv) kier/min	75 (102) / 3500	96 (131) / 3750
SUURIN VAANTOMOMENTTI Nm kier/min	250 / 1750 - 2500	300 / 1750 - 2000
PAASTONORMI	Euro 6.4	
STOP & START	•	
VAIHEISTO		
VAIHEISTON TYYPPI	Käsivalintainen	Automaatti
VAIHEIDEN lkm	6	8
OHJAUS		
SAHKOHYDRAULINEN TEHOSTUS	•	
KAANTOYMPYRA (m)	M 10,8 / XL 11,4	
JOUSITUS - JARRUT - RENKAAT		
JOUSITUS EDESSÄ / TAKANA	McPherson -joustintuet / yhdystukiakselisto	
JARRUT EDESSÄ / TAKANA	Tuuletetut levyjarrut / Levyjarrut	
RENKAAT	Vakio195/65 R15 tai 205/60 R16 - option GA03 yhteydessä 215/65 R16 M+S	
POLTTOAINESÄILIÖ (litraa)		
BlueHDi: Diesel	Diesel 50	

VERSIO	BlueHDi 100 6 vaihteinen	BlueHDi 100 6 vaihteinen	BlueHDi 130 EAT8 vaihteinen automaatti
	Pakettiauto M	Pakettiauto XL	Pakettiauto XL
MASSAT (kg)			
OMAMASSA	1446	1516	1522
KOKONAISMASSA	2020	2510	2510
KANTAVUUS	574	994	988
JARRUTON PERAVAUNU	710	750	750
JARRULLINEN PERAVAUNU	1350	1050	1000
YHDISTELMAMASSA	3370	3560	3510
KATTOKUORMA	100	100	100
SUORITUSKYKY			
HUIPPUNOPEUS km/h	166	166	184
KIIHDYTYS 0 - 400 m (s)	18,3	18,4	17,7
KIIHDYTYS 0 - 1000 m (s)	33,9	34,2	32,6
KIIHTYVYYS 0 -100 km/h (s)	12,0	12,2	10,9
POLTTOAINEEN KULUTUS			
HIDAS AJO (l/100 km)	5,6	5,8	6,4
NOPEA AJO (l/100 km)	4,7	4,8	5,0
MOOTTORITIE AJO (l/100 km)	6,3	6,3	6,5
YHDISTETTY (l/100 km)	5,4	5,5	5,8
CO2 PAASTO (g/km)	142	146	154

MITAT	M	XL
KORIMALLI		
ULKOMITAT (mm)		
PITUUS	4401	4751
ETUYLITYS	890	890
AKSELIVALI	2785	2975
TAKAYLITYS	726	886
LEVEYS (KORIN LEVEYS)	1848	1848
LEVEYS (PEILIT TAITETTUNA)	1921	1921
RAIDEVALI EDESSÄ	1553	1553
RAIDEVALI TAKANA	1567	1567
KORKEUS (riippuen varustelusta)	1796 - 1860	1812 - 1860
MAAVARA (riippuen varustelusta)	145 - 182	145 - 175
TAKAOVIEN AUKON MITAT (mm)		
LEVEYS (alareunassa - yläreunassa)	1241 - 1087	1241 - 1087
KORKEUS	1196	1196
PIENIN LASTAUSKYNNYS	547	560
SUURIN LASTAUSKYNNYS	610	610
LIUKOVEN AUKON MITAT (mm)		
OVIAUKON LEVEYS (alareunassa - yläreunassa)	675 - 641	675 - 641
OVIAUKON KORKEUS	1072	1072
TAVARATILAN MITAT (mm)		
KORKEUS	1270	1270
PITUUS (Extenso® Cab ei käytössä)	1817	2167
PITUUS (Extenso® Cab käytössä)	3090	3440
MODUWORK LASTAUSAUKON KORKEUS JA LEVEYS	612 / 298	612 / 298
LEVEYS PYORAKOTELOIDEN VALISSA	1229	1229
SUURIN LEVEYS	1630	1630
TAVARATILAN TILAVUUDET (m <sup>3</sup> )		
TAVARATILAN TILAVUUS (ilman Extenso® Cabin tuomaa lisätilaa)	3,3	3,9
TAVARATILAN TILAVUUS (Extenso® Cabilla)	3,8	4,4
EUROLAVOJA lkm	2	2
ISTUINPAIKKOJEN lkm	2 tai 3	2 tai 3